

셋 카운터



32φ×8mm

핸디터미널



40×130mm

■ 특징 · 기능

- 차세대 세계표준 A/P용 타수 카운터
- 소형 · 경량 · 저비용 · 긴수명 · 강력 자석 흡착
- 각 셋카운터에 ID번호 · 제품번호 및 목표 타수 설정 가능
- 금형 등 16종의 부품까지 1개의 카운터를 이용 7자릿수로 관리
- 금형 마모등의 목시 확인 타이밍을 적색 LED점멸로 지시 기능
- 각 금형 · 각 부품의 교환 시기와 개소의 타수를 저장하는 교환 이력 관리기능
- 핸디 터미널에 512개 까지 데이터를 판독 → 저장 → 업로드
- 소형 핸디터미널을 이용한 일괄 판독 기능 → 한번에 PC터미널로 송신을 할 수 있습니다.
- 수기에 의한 집계의 오류를 줄일 수 있고, 목표 수에 도달하기 직전에 적색등 점멸에 의한 경고를 해줍니다.
(예방 보전관리)
- 데이터 수집의 실수를 방지하기 위한 리스트 상의
- 특정 ID카운터 검색기능(PC에 의한 탐색 ID를 지정해 ID조합 시에 적색 LED점멸과 터미널 측에서 동시 표시)

< 사양 > 셋 카운터 PSC-07AD(Ta=25℃)

전원전압	전지구동 DC+3V(코인전지)	전지수명	50,000시간 비동작시
광통신거리	500mm~	발광파장	940nm

< 사양 > PC터미널 PSC-PCT01(Ta=25℃)

전원전압	단삼전지 4 개	기능	읽고쓰기·버퍼기능 탐색·리셋·경고기능
광통신거리	500mmMax		

< 사양 > 핸디터미널 PSC-HT01(Ta=25℃)

전원전압	USB전원	기능	초기등록 쓰기· 수시 카운터 데이터 판독
광통신거리	500mmMax		